





Komerční
chlazení



CHLADÍCI SKŘÍNĚ

GENERACE GLOBE	179
Advance / GASTRONORM	180
Concept / GASTRONORM.....	182
Concept / 1/1 GASTRONORM	184
Profesionální / BÍLÉ	186
Profesionální / NEREZOVÉ	187

Volitelné možnosti uvedené na straně 160
nebo jakékoli změny od standardního modelu
musí být namontovány ve výrobním závodě.

**Pro cenovou nabídku dalších variant chladících skříní
kontaktujte prosím Fagor Gastro.**



Skvělá řešení pro ty
nejnáročnější potřeby



Zjistit více!



Přejděte na web



Katalog

V rámci generace GLOBE, nabízíme dvě řady chladicích skříní: ADVANCE a CONCEPT. Obě řady jsou pojaty tak, abychom vyhověly konkrétním požadavkům uživatelů a zároveň vždy poskytovaly záruku, za kterou si nás naši zákazníci váží.

ADVANCE



INOVACE A TECHNOLOGIE.

Chladicí skříně ADVANCE jsou důkazem naší odhodlanosti investovat do inovací a nových technologií, poněvadž cílem naší společnosti je vždy naplňovat očekávání těch nejnáročnějších uživatelů.

CONCEPT

UNIVERZÁLNOST A KVALITA.

U chladicích skříní CONCEPT nabízíme díky jejich široké škále a rozmanitosti produkty šité na míru všem druhům podnikání a potřeb.

VLASTNOSTI	GLOBE ADVANCE GASTRONORM	GLOBE CONCEPT GASTRONORM
ROZMĚRY (skříň s jedněmi dveřmi)	693 x 856 x 2.106	653 x 842 x 2.040
INTERIÉR	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY
KAPACITA (počet úrovní x velikost x rozteč)	24 x GN 2/1 x 55 mm	24 x GN 2/1 x 55 mm
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (skříň s jedněmi dveřmi)		
IZOLACE	80 mm	60 mm
CHLADIVO (chladicí / mrazicí)	R-600a / R-290	R-600a / R-290
KLIMATICKÁ TŘÍDA (skříň s jedněmi dveřmi)	5	4
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ	43 °C	43 °C
OSVĚTLENÍ	LED	LED
HACCP	ANO	NE
REŽIM ECO	ANO	ANO
ZÁMEK DVEŘÍ	ANO	VOLITELNÉ
STUPEŇ OCHRANY	IPX5	IPX5
OTEVÍRACÍ PEDÁL	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ

ADVANCE | Gastronom

ADVANCE je naše řada technologicky inovativních skříní, která se snaží splnit očekávání nejnáročnějších uživatelů.



AŽ 70% ÚSPORY
ENERGIE

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Interiér i exteriér kompletně vyroben z nerezové oceli AISI-304.
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 80 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- HACCP systém umožňující elektronické uchování provozních parametrů a cyklů.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický a vizuální alarm připojený ke třem senzorům umístěných na strategických místech umožňuje kontrolovat a řídit celý proces. Zastaví kompresor v případě znečištění či poruchy systému.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fixací v otevřené poloze (více než 135°).
- Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
- Vydímatelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí skříně).
- Klimatická třída 4. (Modely AUP-11G CR a AUN-11G CR, klimatická třída 5).
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazicích skříních).
- Zámek dveří.

Mrazicí skříně:

- Termostatický expanzní ventil zajišťující optimální řízení chladicího okruhu.
- Odtávání horkým plynem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
- Opačné otevření dveří.
- Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
- Tropikalizované provedení.
- Nerezový zadní panel.

Chladicí skříně



AUP-11G

Mrazicí skříně









AUN-22G

Chladicí skříně s
prosklenými dveřmi



AUP-11G GD / AUP-22G GD

Vertikální LED osvětlení pro lepší viditelnost.

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADÍCI SKŘÍNĚ										
 AUP-11G CR	19089406	R600a	1	A	610	337	158	693x856x2.106	54 900	2 160
 AUP-22G CR	19089396	R600a	2	C	1.332	833	192	1.358x856x2.106	71 500	2 810
MRAZÍCI SKŘÍNĚ										
 AUN-11G CR	19089398	R290	1	D	610	2.754	471	693x856x2.106	61 600	2 420
 AUN-22G CR	19089420	R290	2	D	1.332	4.599	749	1.358x856x2.106	89 400	3 510
CHLADÍCI SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI										
 AUP-11G GD	19089423	R600a	1	A	610	505	158	693x856x2.106	55 400	2 180
 AUP-22G GD	19089424	R600a	2	C	1.332	1.249	192	1.358x856x2.106	88 700	3 480

CONCEPT | Gastronorm

Naše skříně Concept ve verzi Gastronorm nabízejí širokou a rozmanitou škálu kvalitních produktů, které vyhovují potřebám a požadavkům každého podniku.



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fixací v otevřené poloze (více než 135°).
- Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
- Vyjímateľné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladící skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazící skříně).
- Klimatická třída 4.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazících skříních).
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Odtávání horkým plynem u mrazících skříní.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek na dveře (pouze na velké dveře).
- Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
- Opačné otevírání dveří.
- Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
- Tropikalizované provedení.
- Nerezový zadní panel.



CUP-22G



CUN-11G



CUD-22G/M

Chladicí skříně

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ											
	CUP-11G	19089444	R600a	1	C	610	548	183	653x842x2.040	38 400	1 510
	CUP-12G	19089446	R600a	2	C	610	548	183	653x842x2.040	42 800	1 680
	CUP-22G	19089448	R600a	2	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	54 900	2 160
	CUP-23G	19089450	R600a	3	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	60 400	2 370
	CUP-24G	19089452	R600a	4	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	63 700	2 500
KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ NA CHLAZENÉ I MRAŽENÉ VÝROBKY											
	CUD-22G/M	19089470	R600a+R290	1+1		1.220		883	1.318x842x2.040	108 800	4 270
CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA MRAŽENÉ VÝROBKY											
	CUD-12G/N	19089472	R290	1+❄️		596		1091	693x826x2.008	65 900	2 590
	CUD-23G/N	19089474	R602a+R290	2+❄️		1.301		1008	1.388x826x2.008	98 900	3 880
	CUD-24G/N	19089476	R602a+R290	3+❄️		1.301		1008	1.388x826x2.008	102 300	4 020

Mrazicí skříně

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ											
	CUN-11G	19089454	R290	1	D	610	2.714	471	653x842x2.040	46 100	1 810
	CUN-22G	19089458	R290	2	E	1.332	4.793	749	1.318x842x2.040	68 800	2 700

CONCEPT | 1/1 Gastronorm

Naše skříně Concept ve verzi 1/1 Gastronorm nabízejí nové řešení pro skladování v malých prostorech.






OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m³.
- Nerezové vodící lišty pro umístění roštů, 18 úrovní s roztečí 70 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Digitální displej pro elektronické a digitální řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický alarm v případě zapomenutých otevřených dveří.
- Dveře s mechanismem automatického uzavření a fixace v otevřeném stavu.
- Lisovaný integrovaný odtok.
- Vyjímatelné rošty o rozměru 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police.
- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladičí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazící skříně).
- Klimatická třída 4.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu.
- Teplota okolí max. 43 °C (u prosklených modelů max. 38 °C).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek na dveře (u skleněných dveří standardně).
- Opačné otevírání dveří.
- Nerezový zadní panel.
- Tropikalizované provedení.

MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADICÍ SKŘÍŇ										
 CUP-11G1/1	19089485	1	D	305	205	726	R600a	488x703x2.008	42 400	1 670
PROSKLENÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ										
 CUP-11G1/1 GD	19089487	1	C	305	208	726	R600a	488x703x2.008	42 900	1 690
MRAZÍCÍ SKŘÍŇ										
 CUN-11G1/1	19089489	1	E	305	719	2.197	R290	488x703x2.008	46 200	1 820

NA VŠECHNO MÁME ŘEŠENÍ

Volitelná provedení na objednávku - montáž ve výrobním závodě

MODEL	VYHRÍVANÝ RÁM DVEŘÍ FH	HACCP	OPAČNÉ OTEVÍRÁNÍ CP	OTEVÍRACÍ PEDÁL PO	ZÁMEK (POUZE VELKÉ DVEŘE) LC	NEREZOVÝ ZADNÍ PANEL BS
ADVANCE GASTRONORM						
AUP-11G CR	2 950 Kč / 115 €	sériově	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	sériově	6 250 Kč / 245 €
AUP-22G CR	3 950 Kč / 155 €	sériově	-	5 300 Kč / 208 €	sériově	10 350 Kč / 405 €
AUN-11G CR	sériově	sériově	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	sériově	6 250 Kč / 245 €
AUN-22G CR	sériově	sériově	-	5 300 Kč / 208 €	sériově	10 350 Kč / 405 €
AUP-11G GD	2 950 Kč / 115 €	sériově	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	sériově	6 250 Kč / 245 €
AUP-22G GD	3 950 Kč / 155 €	sériově	-	5 300 Kč / 208 €	sériově	10 350 Kč / 405 €
CONCEPT GASTRONORM						
CUP-11G	2 950 Kč / 115 €	-	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	1 600 Kč / 62 €	4 800 Kč / 188 €
CUP-22G	3 950 Kč / 155 €	-	-	5 300 Kč / 208 €	3 050 Kč / 120 €	7 950 Kč / 312 €
CUN-11G	sériově	-	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	1 600 Kč / 62 €	4 800 Kč / 188 €
CUN-22G	sériově	-	-	5 300 Kč / 208 €	3 050 Kč / 120 €	7 950 Kč / 312 €
CUD-22G/M	3 950 Kč / 155 €	-	-	5 300 Kč / 208 €	3 050 Kč / 120 €	7 950 Kč / 312 €
CUD-12G/N	2 950 Kč / 115 €	-	-	-	-	3 990 Kč / 158 €
CUD-23G/N	3 950 Kč / 155 €	-	-	-	-	7 950 Kč / 312 €
CUD-24G/N	3 950 Kč / 155 €	-	-	-	-	7 950 Kč / 312 €
CONCEPT 1/1 GASTRONORM						
CUP-11G1/1	2 950 Kč / 115 €	-	1 500 Kč / 59 €	-	1 600 Kč / 62 €	2 580 Kč / 101 €
CUP-11G1/1 GD	2 950 Kč / 115 €	-	1 500 Kč / 59 €	-	sériově	2 580 Kč / 101 €
CUN-11G1/1	sériově	-	1 500 Kč / 59 €	-	1 600 Kč / 62 €	2 580 Kč / 101 €

Otevírací pedál



Tyč na zavěšení masa



Rošty



POPIS	KÓD	PRO MODEL	POČET	CENA (Kč)	CENA (€)
Tyč na zavěšení masa - 1 dveře - GN (včetně montáže na připevnění)	19048712	CUP-11G/12G	1	2 500	100
		AUP-11G CR			
		CUN-11G/12G			
		AUN-11G CR			
		CUD-22G/M			
Tyč na zavěšení masa - 2 dveře - GN (včetně montáže na připevnění)	19048713	CUP-22G/23G/24G	1	3 000	120
		AUP-22G/23G/24G			
		CUN-22G/23G/24G			
		AUP-22G/23G/24G			

PRO MODEL	PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	CENA (Kč)	CENA (€)
SKŘÍŇE GASTRONORM	GN-2/1 oplastovaný rošt (650x530)	12037958	*	
	GN-2/1 nerezový rošt (650x530)	19085068	*	
	Vodící lišta pro modely 1600 - 562 mm - 1 ks (1 x lišta = 1 x rošt)	12037936	*	
SKŘÍŇE GASTRONORM S MRAŽÍČÍM ODDĚLENÍM	Zásuvka na mražené potraviny - 530x540x100 mm	12033784	*	
	Vodící lišta pro zásuvku na mražené potraviny - 662 mm - 1 ks	12037948	*	

* na vyžádání

Profesionální chladicí skříně

Bíle lakované



UP-251

UP-451

UP-651

UP-651

Obecné vlastnosti

- Vnější opláštění z ocelového plechu s bíle lakovaným povrchem.
- Vnitřní stěny z potravinářského ABS polymeru (plastu).
- Vnitřní rohy a hrany jsou zaoblené pro snadné čištění.
- Dveře s celopodélným madlem s možností změny otevírání.
- Zámek dveří.
- Elektronický termostat s displejem pro řízení procesu chlazení.
- Výškově regulovatelné nohy.

CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ:










- Odpadní vývod na dně komory.
- Ventilované chlazení (výparník integrovaný do zadní stěny skříně a ventilátor umístěný v horní části komory zajišťující rovnoměrné rozložení teploty).
- 3 rošty v horní části, 1 rošt ve spodní části.
- Ekologické chladivo: R-600a, bez CFC.
- Pracovní teplota: $-1\text{ }^{\circ}\text{C} \div +6\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Teplota okolního prostředí: $32\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Podpěry roštů integrované do vnitřních bočnic skříně.

PROSKLENÉ CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ:

- Vybaveno vnitřním zářivkovým osvětlením, které pomáhá upozorňovat na vaše výrobky.
- Dveře s dvojitým sklem a s madlem zabudovaným do rámu.

MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ:

- Vybaveny 7 pevnými policemi. (UN-251 2 ks)
- Statické chlazení s mrazíci policemi.
- Ekologické chladivo: R-290, bez CFC.
- Pracovní teplota: $-22\text{ }^{\circ}\text{C} \div -15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Teplota okolního prostředí: $32\text{ }^{\circ}\text{C}$.

MODEL	KÓD	HRUBÝ OBJEM (l)	POLICE	KLIMATICKÁ TRÍDA	TRÍDA ENERGETICKE ÚČINNOSTI	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ										
	UP-251	19089735	125	2	4	B	91	626 x 600 x 850	18 200	715
	UP-451	19089736	460	3+1	4	D	186	626x742x1.865	22 400	880
	UP-651	19089737	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780x742x1.865	24 800	975
PROSKLENÉ CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ										
	UP-251 GD	19089741	125	2	4	-	91	626 x 600 x 850	18 900	740
	UP-451 GD	19089742	460	3+1	4	D	193	626x742x1.865	23 600	925
	UP-651 GD	19089743	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	193	780x742x1.865	26 500	1 040
MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ										
	UN-251	19089738	125	2	4	-	142	626 x 600 x 850	17 900	705
	UN-451	19089739	460	7	4	-	143	626x742x1.865	25 400	995
	UN-651	19089740	600	7	4	-	145	780x742x1.865	29 700	1 165

Z nerezové oceli



UP-251 SS



UP-451 SS



UP-651 SS

Obecné vlastnosti

- Vnější opláštění z nerezové oceli.
- Vnitřní stěny z potravinářského ABS polymeru (plastu).
- Vnitřní rohy a hrany jsou zaoblené pro snadné čištění.
- Dveře s celopodélným madlem s možností změny otevírání.
- Zámek dveří.
- Elektronický termostat s displejem pro řízení procesu chlazení.
- Výškově regulovatelné nohy.

CHLADÍCI SKŘÍŇE:

- Odpadní vývod na dně komory.
- Ventilované chlazení (výparník integrovaný do zadní stěny skříně a ventilátor umístěný v horní části komory zajišťující rovnoměrné rozložení teploty).
- 3 rošty v horní části, 1 rošt ve spodní části (2 rošty model UP-251 SS).
- Ekologické chladivo: R-600a, bez CFC.
- Pracovní teplota: -1 °C ÷ +6 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.
- Podpěry roštů integrované do vnitřních bočnic skříně.

MRAZÍCI SKŘÍŇE:

- Vybaveny 6 pevnými policemi (model UN-125 SS vybaven 2 pevnými policemi).
- Statické chlazení s mrazicími policemi.
- Ekologické chladivo: R-290, bez CFC.
- Pracovní teplota: -22 °C ÷ -15 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.

	MODEL	KÓD	HRUBÝ OBJEM (l)	POLICE	KLIMATICKÁ TRÍDA	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADÍCI SKŘÍŇE										
	UP-251 SS	19089729	125	2	4	B	91	626 x 600 x 850	18 900	740
	UP-451 SS	19089730	460	3+1	4	D	186	626x740x1.865	24 300	955
	UP-651 SS	19089731	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780x740x1.865	27 900	1 095
MRAZÍCI SKŘÍŇE										
	UN-251 SS	19089732	125	2	4	-	142	626 x 600 x 850	20 500	805
	UN-451 SS	19089733	460	6	4	-	143	626x740x1.865	26 400	1 040
	UN-651 SS	19089734	600	6	4	-	145	780x740x1.865	30 400	1 190