





**Komerční  
chlazení**



# CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ

GENERACE GLOBE .....	179
Advance / GASTRONORM .....	180
Concept / GASTRONORM.....	182
Concept / 1/1 GASTRONORM .....	184
Profesionální / BÍLÉ .....	186
Profesionální / NEREZOVÉ .....	187

Volitelné možnosti uvedené na straně 160  
nebo jakékoli změny od standardního modelu  
musí být namontovány ve výrobním závodě.

**Pro cenovou nabídku dalších variant chladících skříní  
kontaktujte prosím Fagor Gastro.**



Skvělá řešení pro ty  
nejnáročnější potřeby



Zjistit více!



Přejděte na web



Katalog

V rámci generace GLOBE, nabízíme dvě řady chladicích skříní: ADVANCE a CONCEPT. Obě řady jsou pojaty tak, abychom vyhověly konkrétním požadavkům uživatelů a zároveň vždy poskytovaly záruku, za kterou si nás naši zákazníci váží.

## ADVANCE



### INOVACE A TECHNOLOGIE.

Chladicí skříně ADVANCE jsou důkazem naší odhodlanosti investovat do inovací a nových technologií, poněvadž cílem naší společnosti je vždy naplňovat očekávání těch nejnáročnějších uživatelů.

## CONCEPT

### UNIVERZÁLNOST A KVALITA.

U chladicích skříní CONCEPT nabízíme díky jejich široké škále a rozmanitosti produkty šité na míru všem druhům podnikání a potřeb.

VLASTNOSTI	GLOBE ADVANCE GASTRONORM	GLOBE CONCEPT GASTRONORM
<b>ROZMĚRY</b> (skříň s jedněmi dveřmi)	693 x 856 x 2.106	653 x 842 x 2.040
<b>INTERIÉR</b>	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY	LISOVANÉ VODICÍ DRÁŽKY
<b>KAPACITA</b> (počet úrovní x velikost x rozteč)	24 x GN 2/1 x 55 mm	24 x GN 2/1 x 55 mm
<b>TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI</b> (skříň s jedněmi dveřmi)		
<b>IZOLACE</b>	80 mm	60 mm
<b>CHLADIVO</b> (chladicí / mrazicí)	R-600a / R-290	R-600a / R-290
<b>KLIMATICKÁ TŘÍDA</b> (skříň s jedněmi dveřmi)	5	4
<b>MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ</b>	43 °C	43 °C
<b>OSVĚTLENÍ</b>	LED	LED
<b>HACCP</b>	ANO	NE
<b>REŽIM ECO</b>	ANO	ANO
<b>ZÁMEK DVEŘÍ</b>	ANO	VOLITELNÉ
<b>STUPEŇ OCHRANY</b>	IPX5	IPX5
<b>OTEVÍRACÍ PEDÁL</b>	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ

# ADVANCE | Gastronom

ADVANCE je naše řada technologicky inovativních skříní, která se snaží splnit očekávání nejnáročnějších uživatelů.



AŽ 70% ÚSPORY  
ENERGIE

## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 včetně zadního panelu.
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 80 mm a hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Lisované vodící drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- HACCP systém umožňující elektronické uchování provozních parametrů a cyklů.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický a vizuální alarm připojený ke třem senzorům umístěných na strategických místech umožňuje kontrolovat a řídit celý proces. Zastaví kompresor v případě znečištění či poruchy systému.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fixací v otevřené poloze (více než 135°).
- Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
- Vytímatelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladicí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazicí skříně).
- Klimatická třída 4. (Modely EAAFP-801 a EAAFN-801, klimatická třída 5).
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazicích skříních).
- Zámek dveří.

### Mrazicí skříně:

- Termostatický expanzní ventil zajišťující optimální řízení chladicího okruhu.
- Odtávání horkým plynem.

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
- Opačné otevření dveří.
- Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
- Tropikalizované provedení.

Chladicí skříně



EAAFP-801

Mrazicí skříně









EAAFN-1602

Chladicí skříně s  
prosklenými dveřmi



EAAEP-801/ EAAEP-1602

Vertikální LED osvětlení pro lepší viditelnost.

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
<b>CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ</b>											
	EAAFP-801	19081139	R600a	1	A	610	337	158	693x856x2.106	54 900	2 160
	EAAFP-1602	19081141	R600a	2	B	1.332	833	192	1.358x856x2.106	71 500	2 810
<b>MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ</b>											
	EAAFN-801	19081143	R290	1	D	610	2.754	471	693x856x2.106	61 600	2 420
	EAAFN-1602	19081145	R290	2	D	1.332	4.599	749	1.358x856x2.106	89 400	3 510
<b>CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI</b>											
	EAAEP-801	19081148	R600a	1	-	610	337	158	693x856x2.106	55 400	2 180
	EAAEP-1602	19081149	R600a	2	-	1.332	833	192	1.358x856x2.106	88 700	3 480



# CONCEPT | Gastronorm

Naše skříně Concept ve verzi Gastronorm nabízejí širokou a rozmanitou škálu kvalitních produktů, které vyhovují potřebám a požadavkům každého podniku.



## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Lisované vodičí drážky. 24 úrovní s roztečí 55 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický alarm v případě déle otevřených dveří.
- Dveře se systémem automatického zavírání (méně než 90°) a fixací v otevřené poloze (více než 135°).
- Lisované dno se zaoblenými rohy a odpadním vývodem.
- Vydíratelné rošty o rozměru 530x650 mm (GN 2/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police na 1 velké dveře.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladící skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazící skříně).
- Klimatická třída 4.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu (nyní i v mrazících skříních).
- Teplota okolí max. 43 °C.
- Odtávání horkým plynem u mrazících skříní.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek na dveře (pouze na velké dveře).
- Sada 4 koleček (montáž ve výrobě).
- Opačné otevírání dveří.
- Otevírací pedál (montáž ve výrobě).
- Tropikalizované provedení.
- HACCP.
- Nerezový zadní panel.



EAFP-1602



EAFN-801



EAF-1602 MIX

## Chladicí skříně

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
<b>CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ</b>											
	EAFP-801	19037764	R600a	1	C	610	548	183	653x842x2.040	38 400	1 510
	EAFP-802	19037772	R600a	2	C	610	548	183	653x842x2.040	42 800	1 680
	EAFP-1602	19037832	R600a	2	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	54 900	2 160
	EAFP-1603	19037834	R600a	3	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	60 400	2 370
	EAFP-1604	19037835	R600a	4	C	1.332	913	206	1.318x842x2.040	63 700	2 500
<b>KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ NA CHLAZENÉ I MRAŽENÉ VÝROBKY</b>											
	EAF-1602 MIX	19038287	R600a+R290	1+1		1.220		883	1.318x842x2.040	108 800	4 270
<b>CHLADÍCÍ SKŘÍNĚ S ODDÍLEM NA MRAŽENÉ VÝROBKY</b>											
	EAF-802 C	19038516	R290	1+❄		596		1091	693x826x2.008	65 900	2 590
	EAF-1603 C	19038521	R602a+R290	2+❄		1.301		1008	1.388x826x2.008	98 900	3 880
	EAF-1604 C	19038522	R602a+R290	3+❄		1.301		1008	1.388x826x2.008	102 300	4 020

## Mrazicí skříně

MODEL	KÓD	CHLADIVO	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
<b>MRAZÍCÍ SKŘÍNĚ</b>											
	EAFN-801	19081150	R290	1	D	610	2.714	471	653x842x2.040	46 100	1 810
	EAFN-1602	19081154	R290	2	E	1.332	4.793	749	1.318x842x2.040	68 800	2 700

# CONCEPT | 1/1 Gastronorm

Naše skříně Concept ve verzi 1/1 Gastronorm nabízejí nové řešení pro skladování v malých prostorech.






## OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI-304 (vyjma zadního panelu).
- Tlakově vstříkovaná polyuretanová izolace o síle 60 mm a hustotě 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Nerezové vodící lišty pro umístění roštů, 18 úrovní s roztečí 70 mm.
- Systém chlazení s nucenou cirkulací vzduchu.
- Digitální displej pro elektronické a digitální řízení teploty a odmrazování.
- Měděný trubkový výparník s hliníkovým žebrováním.
- Akustický alarm v případě zapomenutých otevřených dveří.
- Dveře s mechanismem automatického uzavření a fixace v otevřeném stavu.
- Lisovaný integrovaný odtok.
- Vyjímatelné rošty o rozměru 530x325 mm (GN 1/1) pro snadné čištění. Vybavení: 3 police.
- Zaoblené okraje dna komory pro snadnou údržbu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Pracovní teplota: od -2 °C do +8 °C (chladičí skříně) a od -18 °C do -22 °C (mrazící skříně).
- Klimatická třída 4.
- Vnitřní LED osvětlení strategicky umístěné v přední části stropu.
- Teplota okolí max. 43 °C (u prosklených modelů max. 38 °C).

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek na dveře (u skleněných dveří standardně).
- Opačné otevírání dveří.
- Nerezový zadní panel.
- Tropikalizované provedení.

MODEL	KÓD	POČET DVEŘÍ	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	HRUBÝ OBJEM (L)	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROČNÍ SPOTŘEBA (kWh)	CHLADIVO	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
<b>CHLADICÍ SKŘÍŇ</b>										
 EAFP-401	19058720	1	E	305	205	726	R600a	488x703x2.008	42 400	1 670
<b>PROSKLENÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ</b>										
 EAEP-401	19059011	1	-	305	208	726	R600a	488x703x2.008	42 900	1 690
<b>MRAZÍCÍ SKŘÍŇ</b>										
 EAFN-401	19058721	1	E	305	719	2.197	R290	488x703x2.008	46 200	1 820

# NA VŠECHNO MÁME ŘEŠENÍ

Volitelná provedení na objednávku - montáž ve výrobním závodě

MODEL	VYHRÍVANÝ RÁM DVEŘÍ FH	HACCP	OPAČNÉ OTEVÍRÁNÍ OP	OTEVÍRACÍ PEDÁL PO	ZÁMEK (POUZE VELKÉ DVEŘE) LC	NEREZOVÝ ZADNÍ PANEL BS
<b>ADVANCE GASTRONORM</b>						
EAAFP-801	2 950 Kč / 115 €	sériově	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	sériově	sériově
EAAFP-1602	3 950 Kč / 155 €	sériově	-	5 300 Kč / 208 €	sériově	sériově
EAAFN-801	sériově	sériově	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	sériově	sériově
EAAFN-1602	sériově	sériově	-	5 300 Kč / 208 €	sériově	sériově
EAAEP-801	2 950 Kč / 115 €	sériově	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	sériově	sériově
EAAEP-1602	3 950 Kč / 155 €	sériově	-	5 300 Kč / 208 €	sériově	sériově
<b>CONCEPT GASTRONORM</b>						
EAFP-801	2 950 Kč / 115 €	-	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	1 600 Kč / 62 €	4 800 Kč / 188 €
EAFP-1602	3 950 Kč / 155 €	-	-	5 300 Kč / 208 €	3 050 Kč / 120 €	7 950 Kč / 312 €
EAFN-801	sériově	-	1 500 Kč / 59 €	2 650 Kč / 105 €	1 600 Kč / 62 €	4 800 Kč / 188 €
EAFN-1602	sériově	-	-	5 300 Kč / 208 €	3 050 Kč / 120 €	7 950 Kč / 312 €
EAF-1602 MIX	3 950 Kč / 155 €	-	-	5 300 Kč / 208 €	3 050 Kč / 120 €	7 950 Kč / 312 €
EAF-802 C	2 950 Kč / 115 €	-	-	-	-	4 800 Kč / 188 €
EAF-1603 C	3 950 Kč / 155 €	-	-	-	-	7 950 Kč / 312 €
EAF-1604 C	3 950 Kč / 155 €	-	-	-	-	7 950 Kč / 312 €
<b>CONCEPT 1/1 GASTRONORM</b>						
EAFP-401	2 950 Kč / 115 €	-	1 500 Kč / 59 €	-	1 600 Kč / 62 €	2 580 Kč / 101 €
EAEP-401	2 950 Kč / 115 €	-	1 500 Kč / 59 €	-	sériově	2 580 Kč / 101 €
EAFN-401	sériově	-	1 500 Kč / 59 €	-	1 600 Kč / 62 €	2 580 Kč / 101 €

## Otevírací pedál



## Tyč na zavěšení masa



## Rošty



POPIS	KÓD	PRO MODEL	POČET	CENA (Kč)	CENA (€)
Tyč na zavěšení masa - 1 dveře - GN (včetně montáže na připevnění)	19048712	EAFP-801/802	1	2 500	100
		EAAFP-801			
		EAFN-801/802			
		EAAFN-801			
		EAF-1602 MIX			
Tyč na zavěšení masa - 2 dveře - GN (včetně montáže na připevnění)	19048713	EAFP-1602/1603/1604	1	3 000	120
		EAAFP-1602/1603/1604			
		EAFN-1602/1603/1604			
		EAAFN-1602/1603/1604			
		EAFP-1602/1603/1604			

PRO MODEL	PŘÍSLUŠENSTVÍ	KÓD	CENA (Kč)	CENA (€)
SKŘÍŇE GASTRONORM	GN-2/1 oplastovaný rošt (650x530)	12037958	*	
	GN-2/1 nerezový rošt (650x530)	19001000	*	
	Vodící lišta pro modely 1600 - 562 mm - 1 ks (1 x lišta = 1 x rošt)	12037936	*	
SKŘÍŇE GASTRONORM S MRAŽÍČÍM ODDĚLENÍM	Zásuvka na mražené potraviny - 530x540x100 mm	12033784	*	
	Vodící lišta pro zásuvku na mražené potraviny - 662 mm - 1 ks	12037948	*	

\* na vyžádání

# Profesionální chladicí skříně

Bíle lakované



AFP-251

AFP-451

AEP-651

AFP-651

## Obecné vlastnosti

- Vnější opláštění z ocelového plechu s bíle lakovaným povrchem.
- Vnitřní stěny z potravinářského ABS polymeru (plastu).
- Vnitřní rohy a hrany jsou zaoblené pro snadné čištění.
- Dveře s celopodélným madlem s možností změny otevírání.
- Zámek dveří.
- Elektronický termostat s displejem pro řízení procesu chlazení.
- Výškově regulovatelné nohy.

### CHLADÍCÍ SKŘÍŇĚ:








- Odpadní vývod na dně komory.
- Ventilované chlazení (výparník integrovaný do zadní stěny skříně a ventilátor umístěný v horní části komory zajišťující rovnoměrné rozložení teploty).
- 3 rošty v horní části, 1 rošt ve spodní části (modely AFP-251- 2 rošty)
- Ekologické chladivo: R-600a, bez CFC.
- Pracovní teplota: -1 °C ÷ +6 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.
- Podpěry roštů integrované do vnitřních bočnic skříně.

### PROSKLENÉ CHLADÍCÍ SKŘÍŇĚ:

- Vybaveno vnitřním zářivkovým osvětlením, které pomáhá upozorňovat na vaše výrobky.
- Dveře s dvojitým sklem a s madlem zabudovaným do rámu.

### MRAZÍCÍ SKŘÍŇĚ:

- Vybaveny 7 pevnými policemi.
- Statické chlazení s mrazíci policemi.
- Ekologické chladivo: R-290, bez CFC.
- Pracovní teplota: -22 °C ÷ -15 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.

MODEL	KÓD	HRUBÝ OBJEM (l)	POLICE	KLIMATICKÁ TŘÍDA	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)	
<b>CHLADÍCÍ SKŘÍŇĚ</b>										
	AFP-251	19059664	125	2	4	B	91	626x600x85	18 200	715
	AFP-451	19059662	460	3+1	4	D	186	626x742x1.865	22 400	880
	AFP-651	19059663	600	3 (GN-2/1) +1	4	D	186	780x742x1.865	24 800	975
<b>PROSKLENÉ CHLADÍCÍ SKŘÍŇĚ</b>										
	AEP-451	19059668	460	3+1	4	D	193	626x742x1.865	23 600	925
	AEP-651	19059670	600	3 (GN-2/1) +1	4	D	193	780x742x1.865	26 500	1 040
<b>MRAZÍCÍ SKŘÍŇĚ</b>										
	AFN-451	19059672	460	7	4	-	143	626x742x1.865	25 400	995
	AFN-651	19059673	600	7	4	-	145	780x742x1.865	29 700	1 165

## Z nerezové oceli



AFP-251-I



AFP-451-I



AFP-651-I

## Obecné vlastnosti

- Vnější opláštění z nerezové oceli.
- Vnitřní stěny z potravinářského ABS polymeru (plastu).
- Vnitřní rohy a hrany jsou zaoblené pro snadné čištění.
- Dveře s celopodélným madlem s možností změny otevírání.
- Zámek dveří.
- Elektronický termostat s displejem pro řízení procesu chlazení.
- Výškově regulovatelné nohy.

## CHLADÍCI SKŘÍŇE:

- Odpadní vývod na dně komory.
- Ventilované chlazení (výparník integrovaný do zadní stěny skříně a ventilátor umístěný v horní části komory zajišťující rovnoměrné rozložení teploty).
- 3 rošty v horní části, 1 rošt ve spodní části. (modely AFP-251-I 2 rošty)
- Ekologické chladivo: R-600a, bez CFC.
- Pracovní teplota: -1 °C ÷ +6 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.
- Podpěry roštů integrované do vnitřních bočnic skříně.

## MRAZÍCI SKŘÍŇE:

- Vybaveny 7 pevnými policemi.
- Statické chlazení s mrazíci policemi.
- Ekologické chladivo: R-290, bez CFC.
- Pracovní teplota: -22 °C ÷ -15 °C.
- Teplota okolního prostředí: 32 °C.

	MODEL	KÓD	HRUBÝ OBJEM (l)	POLICE	KLIMATICKÁ TŘÍDA	TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
CHLADÍCI SKŘÍŇE										
	AFP-251-I	19059667	125	2	4	B	91	626x600x850	18 900	740
	AFP-451-I	19059665	460	3+1	4	D	186	626x740x1.865	24 300	955
	AFP-651-I	19059666	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780x740x1.865	27 900	1 095
MRAZÍCI SKŘÍŇE										
	AFN-451-I	19059675	460	7	4	-	143	626x740x1.865	26 400	1 040
	AFN-651-I	19059676	600	7	4	-	145	780x740x1.865	30 400	1 190